



Dimensioni	Lunghezza	mm 250
	Larghezza	mm 350
	Altezza	mm 250
Peso medio	Kg/Pz 15,5	
Pezzi per pacco	45	
Nr° Pezzi per mq.	16	
Massa e densità	Massa volumica lorda	Kg/m ³ 740
	Massa volumica netta	Kg/m ³ 1370
Percentuale foratura	% 54,82	
Conducibilità termica equivalente	W/mK	0,121
Resistenza a compressione	In direzione dei carichi verticali	f bk1 23,82
	In direzione ortogonale ai carichi verticale	f bk2 2,02
Trasmittanza Termica	Solo blocco	W/m ² K 0,326
Trasmittanza Termica	Della muratura (1)	W/m ² K 0,344
Trasmittanza Termica	Della muratura mix (2)	W/m ² K 0,324
Potere Fonoisolante	Rw	dB 49,4
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	El 240**

(1) Valore calcolato sulla parete intonacata con 15 mm intonaco interno e 15 mm intonaco esterno

(2) Valore calcolato sulla parete intonacata con 15 mm intonaco interno termico e 15 mm intonaco esterno normale

** Tabella D.4.1. allegata al D.M. del 16 / 02 / 07